

Normes

IEC 61482-2 APC1 &
ATPV 12 cal/cm² ISO
11612 A B1 C1 E2 F1 ISO
11611 class 1 EN 1149-5
NFPA 70E - ASTM F1959

AFG-1000-...

Combinaison CAT'ARC Multirisque Arc flash 12cal/cm².
Taille M

Utilisation :

- Offre une protection multirisque : protection contre les dangers thermiques de l'arc électrique, la chaleur et les flammes, la soudure et anti-statique.
- Permet d'éviter le sur-accident en enlevant rapidement sa combinaison en cas d'accident grâce au zip anti-panique rouge.
- S'adapte aux différentes morphologies : taille élastiquée, longueur d'entrejambe adaptable (77 cm ou 82 cm).

Caractéristiques :

- Une combinaison couvrante pour une meilleure protection (col montant, poignets resserrables).
- Une usure limitée avec les renforts aux genoux, à l'entrejambe et en bas du zip.
- De nombreuses fonctionnalités : 1 passant poitrine, 2 poches poitrine, 2 poches italiennes, 2 poches treillis.
- Pictogrammes normatifs présents sur la manche gauche.



Description	Fonctionnalités	Arc		Référence
		ATPV (cal/cm ²)	Box test	
Composition	Taille			
Combinaison	M	12	APC 1	AFG-1001-M