Normes
EN 397 EN 50365 - 1000 V AC Arc flash IEC 61482-1/ GS-ET-29 APC 1 EN 166/ EN 170 2.1.2 2 B389KN

MO-185-...

Casque avec écran facial intégré blanc

Caractéristiques :

- Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI).
- Ecran facial de protection Arc-Flash Classe 1.
- Jugulaire quatre points de fixation pour le passage des oreilles, fermeture facile par clip.
- Ecran totalement rétractable à l'intérieur du casque.
- Couleur: blanc.

Composition :

Coque :
- Tenue de la coque aux impacts mécaniques et permet un isolement de la tête sur contact électrique 1000 V AC3.
- EN 397 440V.
- EN 50365 isolement 1000 V AC, 1500 V DC.
- Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI).
- Calotte en polypropylène haute densité.
- Couleur : blanc ; autres couleurs disponibles : rouge, jaune, bleu.
- Jugulaire en textile, quatre points de fixation pour le passage des oreilles, fermeture par « clip ».
- Coiffe textile six points d'ancrage avec réglage de la profondeur pour assurer un réglage précis.
- Taille réglable de 52 à 66cm par mollette.
- Durée d'utilisation recommandée : 5 ans.

Ecran facial :
- Protection de la face, tenue à l'impact de métal en fusion, à l'énergie et la chaleur d'un arc électrique :
- CEI 61482-1-2 classe 1 (4 kA - 500 ms –distance 300 mm.
- Energie 3,48 cal/cm²).
- GS-ET 29.
- EN 166 / EN 170 numéro d'échelon 2-1.2. (Protection anti U.V).
- Classe optique : 2.
- Résistance mécanique : B.
- Protection contre l'arc électrique du court-circuit : 8.
- Ecran panoramique en polycarbonate traité anti-rayure et anti-buée.
- Ecran totalement rétractable à l'intérieur du casque.
- Casque certifié par Certotticca : certificat n° 02041.

Description	Dimensions	Fonctionnalités		Arc	Référence
Composition	Dimension (mm)	Poids (kg)	Taille	Box test	
Casque	340 x 270 x 190	0,75	52 - 64 cm	APC 1	**MO-185-BL**

UID : | TID : :: 01/01/1970| SID : :: 01/01/1970 | Issued :04/27/2025 10:09:39 pm

Dernière modification : 08/22/2024

SICAME FRANCE RÉSEAUX
1, Avenue Basile LACHAUD - B.P. N°1 - 19231 POMPADOUR CEDEX - FRANCE • 0801 802 119 Service & appel gratuits • **E-mail :** info@sicamefrance.com
WWW.SICAMEFRANCE.COM